ESTABILIZADORES MONOFÁSICOS SIN AISLACIÓN GALVÁNICA

buron
ESTABILIZADORES MONOFÁSICOS
SERIE E

SERIE E · DE 2,2 A 4,5 KVA

Salida 220 VAC ±3% · Protección confiable en formato compacto · Hecho para durar



PROTECCIÓN COMPACTA PARA CARGAS SENSIBLES

La serie E sin aislación está pensada para proteger cargas monofásicas sensibles cuando se requiere un formato más compacto. Disponible en versiones enchufables y de borneras, entrega una salida estable de 220 VAC ±3%, con protección incluida y construcción robusta para uso exigente.

1. SALIDA ESTABLE

Mantiene 220 VAC ±3% para proteger cargas sensibles frente a variaciones de la red.

2. RANGO DE ENTRADA AMPLIO

Acepta desde 178 hasta 262 V (±19%) y sigue operando donde la red es exigente.

3. PROTECCIÓN INCLUIDA

Termomagnético y supresor de transientes 275 V / 40 kA de serie.

4. FORMATO COMPACTO

Sin transformador de aislación, reduce tamaño y facilita la integración según el modelo.

5. ENCHUFABLE O BORNERAS

Versiones listas para conectar o para instalación fija, según aplicación.

6. HECHO PARA DURAR

Gabinete metálico, fabricación nacional y servicio técnico con repuestos de fábrica.

MÁS COMPACTO.

La serie E sin aislación resuelve la protección de cargas sensibles en equipos donde el espacio importa. Mantiene salida estable, incluye protecciones de serie y conserva el respaldo de una fabricación pensada para durar.

APLICACIONES TÍPICAS

- Refrigeración comercial
- Bombas y motores monofásicos
- Laboratorio e instrumentación
- Audio y estudio
- Computación y POS
- Equipos sensibles

ENTRADA	SALIDA	SIN	FRECUENCIA	SUPRESOR	GARANTÍA
220 VAC ±19%	220 VAC ±3%	AISLACIÓN	45-65 Hz	275 V / 40 kA	3 años

TABLA POR MODELO — SERIE E SIN AISLACIÓN

MODELO	CAPACIDAD (VA)	SALIDA	PROTECCIÓN	CONEXIÓN (entrada / salida)	MEDIDAS (mm)	PESO (kg)
E-2300-S	2.200	10 A	Termomagnético 10 A	Cordón 2P+T / Nacional 10 A x2	120x140x280	—
E-3600-M	3.520	16 A	Termomagnético 16 A	Borneras / Borneras	345x200x180	—
E-4500-M	4.400	20 A	Termomagnético 20 A	Borneras / Borneras	345x200x180	—

ESPECIFICACIONES RESUMIDAS

- Entrada 220 VAC ±19% (178 a 262 V)
- Salida 220 VAC ±3%
- Frecuencia 45 a 65 Hz
- Protección termomagnética + supresor 275 V / 40 kA
- Conexión enchufable o borneras según modelo
- Garantía 3 años

FABRICADOS PARA LA REALIDAD ELÉCTRICA CHILENA

En Chile desde 1981 · Garantía 3 años · Servicio técnico y repuestos de fábrica · buron@buron.cl · 22-2158400 · Av. Portugal 1027, Santiago