UPS INTERACTIVA
MONOFÁSICA · 600 A 2.000 VA

buron
INNOVACIÓN · ELECTRÓNICA

UPS · RESPALDO DE ENERGÍA

UPS INTERACTIVA

PARA OFICINA, POS Y REDES

Regulación AVR · Monofásica 220 V · Baterías internas · Formato torre · Garantía 1 año

Respaldo simple para equipos de oficina. Regula el voltaje mientras hay red y, ante un corte, conmuta a sus baterías para guardar el trabajo y apagar en orden.



REGULACIÓN AVR
Corrige bajas y alzas de voltaje sin usar la batería.

BATERÍAS INTERNAS
Plomo AGM selladas, libres de mantención.

CONMUTACIÓN RÁPIDA
Pasa a batería en pocos milisegundos ante un corte.

OFICINA Y POS
Computadores, cajas, routers y cámaras.

PROTECCIÓN
Sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda.

RESPALDO BURÓN
Garantía 1 año y servicio técnico en Chile.

ENERGÍA QUE NO SE CORTA

BURÓN responde por la UPS, las baterías y su integración con transformadores de aislación, estabilizadores y gabinetes fabricados en nuestra planta. Puesta en marcha, mantención y taller propio en Chile.

APLICACIONES TÍPICAS

Servidores y data centers · Clínicas y hospitales · Oficinas y comercio · Industria · Minería y salas eléctricas · Telecomunicaciones

TOPOLOGÍA	POTENCIA	FASE	FORMATO	BATERÍA	GARANTÍA
Interactiva	600 – 2.000 VA	1F · 220 V	Torre	Plomo AGM	1 año

TABLA POR MODELO — UPS INTERACTIVA

MODELO	POTENCIA	ENTRADA / SALIDA	FORMATO	BATERÍA	MEDIDAS · PESO
Interactiva 600 VA	0,6 kVA / 0,36 kW	1F	Torre	Plomo AGM	287 × 100 × 142 mm · 4,22 kg
Interactiva 800 VA	0,8 kVA / 0,48 kW	1F	Torre	Plomo AGM	287 × 100 × 142 mm · 4,9 kg
Interactiva 1.200 VA	1,2 kVA / 0,72 kW	1F	Torre	Plomo AGM	338 × 149 × 162 mm · 8 kg
Interactiva 1.500 VA	1,5 kVA / 0,9 kW	1F	Torre	Plomo AGM	397 × 146 × 205 mm · 11,1 kg
Interactiva 2.000 VA	2,0 kVA / 1,2 kW	1F	Torre	Plomo AGM	397 × 146 × 205 mm · 11,1 kg

Factor de potencia 0,6 (kW = kVA × 0,6). Autonomía de algunos minutos a plena carga, según el modelo y el estado de la batería. Medidas referenciales.

ESPECIFICACIONES RESUMIDAS

- Topología interactiva con regulación AVR.
- Entrada y salida monofásica 220 VAC, 50 Hz.
- Baterías de plomo AGM internas, selladas.
- Formato torre.
- Para cargas de oficina: no recomendada para motores ni cargas inductivas.
- Garantía 1 año.

FABRICADOS PARA LA REALIDAD ELÉCTRICA CHILENA

En Chile desde 1981 · Garantía 1 año · buron@buron.cl · 22-2158400 · Av. Portugal 1027, Santiago