UPS ONLINE MONOFÁSICA
DOBLE CONVERSIÓN · 1 A 10 kVA

buron
INNOVACIÓN · ELECTRÓNICA

UPS · RESPALDO DE ENERGÍA

ONLINE 1F

TORRE POWER-B · RACK POWER-R

Factor de potencia 1 · Transferencia 0 ms · Onda senoidal pura · Plomo o litio · Garantía 3 años UPS / 2 años batería

La carga siempre se alimenta desde el inversor. No hay tiempo de transferencia y la salida queda aislada de las perturbaciones de la red. Para servidores, equipos médicos, cajeros y control de procesos.



0 MS
Doble conversión: sin corte al pasar a batería.

ONDA SENOIDAL PURA
Salida regulada ±1%, independiente de la red.

FACTOR DE POTENCIA 1
kVA = kW: más potencia útil por equipo.

TORRE O RACK
Power-B en torre, Power-R en rack 19".

PLOMO O LITIO
Baterías internas, banco externo o litio.

RESPALDO BURÓN
3 años de garantía, puesta en marcha y mantención.

ENERGÍA QUE NO SE CORTA

BURÓN responde por la UPS, las baterías y su integración con transformadores de aislación, estabilizadores y gabinetes fabricados en nuestra planta. Puesta en marcha, mantención y taller propio en Chile.

APLICACIONES TÍPICAS

Servidores y data centers · Clínicas y hospitales · Oficinas y comercio · Industria · Minería y salas eléctricas · Telecomunicaciones

TOPOLOGÍA	POTENCIA	TRANSFERENCIA	PF	FORMATO	GARANTÍA
Online	1 – 10 kVA	0 ms	1	Torre / rack	3 + 2 años

TABLA POR MODELO — ONLINE 1F

MODELO	POTENCIA	ENTRADA / SALIDA	FORMATO	BATERÍA	MEDIDAS · PESO
Online 1 kVA torre	1 kVA / 1 kW	1F	Torre	Plomo AGM	145 × 360 × 225 mm · 9 kg
Online 2 kVA torre	2 kVA / 2 kW	1F	Torre	Plomo AGM	190 × 400 × 330 mm · 17 kg
Online 3 kVA torre	3 kVA / 3 kW	1F	Torre	Plomo AGM	190 × 400 × 330 mm · 23 kg
Online 6 kVA torre	6 kVA / 6 kW	1F	Torre	Plomo AGM	230 × 502 × 553 mm · 54 kg
Online 10 kVA torre	10 kVA / 10 kW	1F	Torre	Plomo AGM	230 × 502 × 553 mm · 56 kg
Online 1 kVA rack	1 kVA / 1 kW	1F	Rack 19" 2U	Plomo AGM	438 × 87 × 420 mm · 14 kg
Online 2 kVA rack	2 kVA / 2 kW	1F	Rack 19" 2U	Plomo AGM	438 × 87 × 570 mm · 20 kg
Online 3 kVA rack	3 kVA / 3 kW	1F	Rack 19" 2U	Plomo AGM	438 × 87 × 570 mm · 26 kg
Online 6 kVA rack	6 kVA / 6 kW	1F	Rack 19" 4U	Plomo AGM	438 × 174 × 660 mm · 55 kg
Online 10 kVA rack	10 kVA / 10 kW	1F	Rack 19" 4U	Plomo AGM	438 × 174 × 660 mm · 64 kg
Online 6 kVA rack para banco de baterías externo	6 kVA / 6 kW	1F · 220 Vca	Rack 19"	Banco externo	Consultar
Online 10 kVA rack para banco de baterías externo	10 kVA / 10 kW	1F · 220 Vca	Rack 19"	Banco externo	Consultar

Baterías internas: algunos minutos a plena carga. Para más tiempo, banco externo o litio. Medidas referenciales.

ESPECIFICACIONES RESUMIDAS

- Online doble conversión con control DSP.
- Entrada y salida monofásica 220 VAC, 50 Hz.
- Factor de potencia de salida 1.
- Comunicación USB · RS232 · EPO; SNMP opcional.
- 6 y 10 kVA con bypass de mantenimiento; versión long-run para banco externo.
- Altitud de operación hasta 1.000 m.s.n.m.
- Garantía 3 años UPS / 2 años baterías.

FABRICADOS PARA LA REALIDAD ELÉCTRICA CHILENA

En Chile desde 1981 · Garantía 3 años UPS, 2 años batería · buron@buron.cl · 22-2158400 · Av. Portugal 1027, Santiago