UPS ONLINE TRIFÁSICA
DOBLE CONVERSIÓN · 10 A 200 kVA

buron
INNOVACIÓN · ELECTRÓNICA

UPS · RESPALDO DE ENERGÍA

ONLINE 3F

TORRE POWER-FLEX · RACK POWER-R

PF 1 · 3:3 o 3:1 · IGBT de 3 niveles · Hasta 2.000 m.s.n.m. · Garantía 3 años UPS / 2 años batería

Respaldo trifásico para salas de servidores, data centers, salud e industria. Torre, rack o modular, con baterías de plomo o litio.



0 MS
Doble conversión online: sin interrupción.

FACTOR DE POTENCIA 1
kVA = kW, con THDi bajo a la entrada.

3:3 O 3:1
Entrada trifásica, salida tri o monofásica.

2.000 M.S.N.M.
Operación en altura sin reducción.

TORRE, RACK O MODULAR
Power-FLEX torre, Power-R rack, modular 200 kVA.

RESPALDO BURÓN
Puesta en marcha, mantención y taller propio.

ENERGÍA QUE NO SE CORTA

BURÓN responde por la UPS, las baterías y su integración con aislación, estabilización y gabinetes de nuestra planta.

APLICACIONES TÍPICAS

Servidores y data centers · Clínicas y hospitales · Oficinas y comercio · Industria · Minería y salas eléctricas · Telecomunicaciones

TOPOLOGÍA	POTENCIA	CONFIGURACIÓN	PF	ALTITUD	GARANTÍA
Online	10 – 200 kVA	3:3 · 3:1	1	2.000 msnm	3 + 2 años

TABLA POR MODELO — ONLINE 3F

MODELO	POTENCIA	ENTRADA / SALIDA	FORMATO	BATERÍA	MEDIDAS · PESO
Online trifásica 10 kVA torre	10 kVA / 10 kW	3:3-3:1-1:1	Torre	Plomo AGM	250 × 755 × 880 mm · 98 kg
Online trifásica 20 kVA torre	20 kVA / 20 kW	3:3-3:1-1:1	Torre	Plomo AGM	250 × 755 × 880 mm · 132 kg
Online trifásica 30 kVA torre	30 kVA / 30 kW	3:3-3:1	Torre	Plomo AGM	300 × 785 × 1250 mm · 240 kg
Online trifásica 40 kVA torre	40 kVA / 40 kW	3:3-3:1	Torre	Plomo AGM	300 × 785 × 1250 mm · 264 kg
Online trifásica 10 kVA rack	10 kVA / 10 kW	3:3-3:1-1:1	Rack 19" 2U	Banco externo	438 × 535 × 130 mm · 18 kg
Online trifásica 20 kVA rack	20 kVA / 20 kW	3:3-3:1-1:1	Rack 19" 2U	Banco externo	438 × 535 × 130 mm · 20 kg
Online trifásica 30 kVA rack	30 kVA / 30 kW	3:3-3:1	Rack 19" 3U	Banco externo	438 × 720 × 130 mm · 32 kg
Online trifásica 40 kVA rack	40 kVA / 40 kW	3:3-3:1	Rack 19" 3U	Banco externo	438 × 720 × 130 mm · 34 kg
Online trifásica 60 kVA torre	60 kVA / 60 kW	3F · 380 Vca	Torre	Banco externo	400 × 1200 × 960 mm · 145 kg
Online trifásica 80 kVA torre	80 kVA / 80 kW	3F · 380 Vca	Torre	Banco externo	400 × 1200 × 960 mm · 161 kg
Online trifásica 100 kVA torre	100 kVA / 100 kW	3F · 380 Vca	Torre	Banco externo	400 × 1200 × 960 mm · 161 kg
Online trifásica 120 kVA torre	120 kVA / 120 kW	3F · 380 Vca	Torre	Banco externo	400 × 1200 × 960 mm · 161 kg
Online trifásica modular 200 kVA	200 kVA / 200 kW	3F · 485 Vca	Torre	Consultar	600 × 1000 × 1600 mm · 320 kg

Medidas referenciales. Sobre 40 kVA: banco externo o gabinete de litio.

ESPECIFICACIONES RESUMIDAS

- Online doble conversión, control DSP e IGBT de 3 niveles.
- Entrada 3F 380 VAC; salida 3F o 1F (3:1) según modelo.
- Factor de potencia de salida 1.
- Bypass de mantenimiento · RS232 · RS485 · MODBUS · SNMP opcional.
- Garantía 3 años UPS / 2 años baterías.

FABRICADOS PARA LA REALIDAD ELÉCTRICA CHILENA

En Chile desde 1981 · Garantía 3 años UPS, 2 años batería · buron@buron.cl · 22-2158400 · Av. Portugal 1027, Santiago